

INKJET650 数码喷墨制网液

用途:

主要用于平网、圆网数码喷墨制版。

特性:

黑色液体、粒径均匀、粘度适中、性能稳定。
遮盖力强、粘附性好,图案不会产生虚化。
显影清晰,且便于冲洗。

包装: 1 公斤/瓶, 12 公斤/箱。

贮存: 在温度 5~30℃ 范围内, 干燥、通风符合包装贮存要求条件下, 未经启封的产品有效期自生产之日起为一年。

运输: 见产品包装运输标志

卫生与安全: 使用前, 请参阅物料安全资料。

使用方法:

(1) **填料:** 喷墨前, 将制网液加入储墨盒中备用。

(2) **喷射:** 将涂布好感光胶的网版按一定温度彻底烘干后, 固定在喷墨制网机上, 按 CAD 设定好的程序, 通过喷头将制网液直接喷射粘附在网版上, 形成花纹图案。喷射精度的设置及喷射速度等设置视各厂设备和生产具体情况而定。

(3) **曝光:** 把喷墨后形成花纹图案的网版按所使用的感光胶的特性并结合曝光设备, 确定最佳曝光时间。

(4) **显影:** 将已曝光后网版及时显影, 进入显影水槽中 3-5 分钟, 网版经制网液遮盖区域部分墨迹溶化, 感光胶膜溶涨。然后按各自显影冲洗设备进行冲洗, 直到图案花纹轮廓清晰为止。其后操作方法与常规方法相同。

注意事项:

(1) 喷墨制网液为高精细化学品, 在原包装中未使用完的制网液需及时封存, 避免灰尘落入。

(2) 因本产品为化学品, 若溅到皮肤上及时用大量清水冲洗。

(3) 更换不同厂家或种类的喷墨制网液, 需先对制网机墨路进行清洗, 避免不同化学成分形成反应对机器或使用产生不良影响。

(4) 本产品可应用于宏华 A'TEX, 东城 DOSUN, 进口机型: 瑞士 ZUND, 德国 CST, 日本 ICHINOSE 等厂家机型, 具体请咨询我厂工作人员。

提示: 本资料是根据本厂现有的技术知识和经验编写的, 由于客户在使用本厂产品的过程中也存在许多影响因素, 因此本厂不排除用户自行试验的必要性。本资料在法律上也不保证本产品在某些特定环境下完全正确, 或者对特殊用途完全适用。

