

CSK-40 圆网开孔剂

用途:

主要用于脱除印花过程中塞网的涂料印浆。

特性:

无色、透明水溶液。
无强刺激性、操作简便、效果优异。
对感光胶膜无损伤。

包装: 20 公斤/箱。

贮存:

在温度 5~30℃ 范围内, 干燥、通风符合包装贮存要求条件下, 未经启封的产品有效期自生产之日起为一年。

运输:

见产品包装运输标志

卫生与安全:

使用前, 请参阅相应的物料安全资料。

形成因素: (1) 在涂料印花时, 由于涂料印浆粘度高、粒子粗、结膜快及刮刀压力大、停机时间过长等等各种因素影响而产生的网孔被印花涂料浆干结堵塞, 使涂料印浆不能漏印到承印物上。

提示: 本资料是根据本厂现有的技术知识和经验编写的, 由于客户在使用本厂产品的过程中也存在许多影响因素, 因此本厂不排除用户自行试验的必要性。本资料在法律上也不保证本产品在某些特定环境下完全正确, 或者对特殊用途完全适用。

(2) 涂料印花使用过的网版, 未及时清洗, 或未清洗干净. 造成印花涂料浆干结在网版, 用常规方法无法去除, 无法再次使用。

使用方法:

(1) 清洁:

将有印花涂料浆堵塞网孔的网版用水先冲洗干净。

(2) 浸涂:

将有印花涂料浆堵塞网孔的网版浸入到开孔剂中, 待 10-15 分钟左右后取出, 用高压水枪喷射堵塞处. 或也可用海绵蘸取开孔剂反复擦涂网版堵塞处, 待 15 分钟左右, 直接用高压水枪喷射清除也可。

注意事项:

(1) 因本产品为化学品, 使用时需配戴防护手套, 若溅到皮肤上及时用大量清水冲洗。

