

CSK-960 单组份粘网胶

应用:

专门用于网框与网纱的粘结.

特征:

- ◆ 粘结速度快、强度好、适合快速大批量张网
- ◆ 易涂布、操作性能佳
- ◆ 耐水性强、耐印花浆料腐蚀

用途:

◆ 经济型快干强力粘网胶,对铝、不锈钢、木网框等均具有较高的粘结强度,韧性好、耐水性强、耐印花浆料腐蚀、干燥速度快.可专门用于印染厂大批量张网使用.

包装:

1 公斤专用铁罐,每箱 12 公斤或 16 公斤

运输:

见包装标志

存储:

密封在原装的容器中并放在凉爽条件下,我厂生产的化学品自生产日期一年内将保持原有的性能.

提示: 本资料是根据本厂现有的技术知识和经验编写的,由于客户在使用本厂产品的过程中也存在许多影响因素,因此本厂不排除用户自行试验的必要性.本资料在法律上也不保证本产品在某些特定环境下完全正确,或者对特殊用途完全适用.

卫生与安全:

使用前,请参阅相应的物料安全资料.

使用方法:

网框: 选配所需丝网和相应尺寸的网框,将网框与丝网粘合面清洗干净,木网框表面要平整,金属网框表面的锈痕、油污、灰尘等都要去除干净.第一次使用的网框需要用细砂纸打磨,使表面粗糙,然后用溶剂擦去污渍,并在网框粘界面预涂两遍粘网胶晾干.

绷网: 把网框固定在绷网机上,用机械气动的方法将丝网绷紧在网框粘界面上并贴紧.粘网胶在使用前需要搅拌均匀,然后用宽度合适的刷子浸蘸粘网胶,在网框四周粘界面上均匀涂布,确保胶液完全渗透进丝网,并保证丝网与网框间有良好的紧密接触.在丝网切断前要确保粘网胶彻底干燥,网纱与网框已经充分粘结.



浙江易能感光材料有限公司

All Rights Reserved by Zhejiang Yineng Screen Chemical Industries Co., Ltd. CSK (China)