

CSK-AB 双组份护版油

应用:

双液型, 专门用于增强网版耐水性, 提高网版的耐印力.

特征:

- ◆硬化速度快、效果优异
- ◆易涂布、操作简便
- ◆经济实用、适合印染企业大批量使用

用途:

◆我厂生产的该产品为一种优秀的双组份化学坚膜剂, 主要用于水性丝印网版的硬化坚膜处理, 可大幅度增强网版的耐水性, 极大程度提高网版的耐印力, 最高可达 10 万次耐印效果. 大幅度节省制网时间和制网成本, 无形中提高了经济效益, 是一种极其理想的实用型产品.

包装: 10 公斤+10 公斤 / 套

运输: 见包装标志

存储:

密封在原装的容器中并放在凉爽条件下, 我厂生产的化学品自生产日期一年内将保持原有的性能.

卫生与安全:

使用前, 请参阅相应的物料安全资料.

使用方法:

(1)将 A 组份:B 组份=1:1 比例调配

(2)用海绵或软布将混合后的护版油均匀涂布在干燥的网版的两面, 注意不要大面积流淌.

(3)放置 1 分钟, 使护版油将网版渗透.

(4)用吸水器将多余的护版油吸掉或用干净的软布, 将多余的护版油吸干. 注意:若有多余的护版油残留在网版表面, 会使感光膜层形成膜面, 影响印制效果.

(5)将网版放入 40-50℃烘箱内干燥 30 分钟以上, 若干燥不彻底或温度太低, 将致使效果减弱.

注意事项:

(1)本品不含重金属, 属于绿色环保产品. 但具有弱酸性, 使用时需配戴防护手套, 若滴到皮肤上要尽快使用大量清水冲洗.

(2)本品保存需放置在冷暗处, 开封使用后应立即将瓶盖拧紧, 混合液要当天用完.

(3)使用本品的目的在于提高耐水性能, 并非是提高耐溶剂性.

提示: 本资料是根据本厂现有的技术知识和经验编写的, 由于客户在使用本厂产品的过程中也存在许多影响因素, 因此本厂不排除用户自行试验的必要性. 本资料在法律上也不保证本产品在某些特定环境下完全正确, 或者对特殊用途完全适用.

